

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

nr 56/K/2021

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

Filtry skośne do instalacji gazowych AFG.

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

Indeks	Typ zaworu
740-000-15	Filtr skośny do gazu AFG, DN15 Rp1/2
740-000-15-EU	Filtr skośny do gazu AFG, DN15 Rp1/2
740-000-20	Filtr skośny do gazu AFG, DN20 Rp3/4
740-000-20-EU	Filtr skośny do gazu AFG, DN20 Rp3/4
740-000-25	Filtr skośny do gazu AFG, DN25 Rp1
740-000-25-EU	Filtr skośny do gazu AFG, DN25 Rp1

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Montaż w instalacjach gazowych.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

ARMATURA KRAKÓW S.A.
30-418 Kraków, ul. Zakopiańska 72
Zakład nr A6

5. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 1

6. Krajowa specyfikacja techniczna:

Krajowa Ocena Techniczna Nr: INiG-PIB-KOT-2020/0023 wydanie 2 z dnia 09.07.2021 r.
„Filtry skośne typu: AFG, DN15, DN20, DN25 do instalacji gazowych”
wydana przez Instytut Nafty i Gazu w Krakowie ul. Lubicz 25A, 31-503 Kraków.
Krajowa jednostka oceny technicznej: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy,
ul. Lubicz 25 A, 31-503 Kraków;
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy
Instytut Badawczy, ul. Lubicz 25 A, 31-503 Kraków, akredytacja AC010
Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych Nr AC010-UWB-026.

7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań		Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Wymiary otworu elementu filtracyjnego		(200±20) µm	
Dopuszczalne odchyłki przyłącza gwintowego		Spełnia	
Wytrzymałość na ciśnienie wewnętrzne		Spełnia	
Wytrzymałość mechaniczna: - na skręcanie i zginanie		Spełnia	
Szczelność zewnętrzna	w min. temp, roboczej -20°C	Spełnia	
	w max. temp, roboczej +60°C		
Strumień nominalny		DN15: ≥ 2,1 m³/h DN20: ≥ 4,2 m³/h DN25: ≥ 6,5 m³/h	

8. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt. 7 deklarowanymi właściwościami użytkowymi.

Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał:

Tomasz Mrozik – Dyrektor ds. jakości

(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Kraków, 10.08.2021
(miejsce i data wystawienia)

Tomasz Mrozik
.....
(podpis)