



Karta produktowa

Grupa pompowa
PrimoTherm K 180-2 DN25
AP 3-WM-SM, pompa
AFRISO APH 25-7/180,
zawór mieszający ARV
Kvs 12, siłownik ARM 343
ProClick

Art. nr

77 813 20

Kod EAN: 5902510010300

O produkcie

Zastosowanie

- Stosowana w instalacjach grzewczych i chłodzących.
- Montowana na rozdzielaczu KSV, buforze ABT 50/ABT 160 lub jako niezależny element instalacji.
- Przeznaczona do przetłaczania medium w instalacji i regulacji temperatury zasilania obiegu grzewczego.

Opis

- Krótsza, bardziej kompaktowa wersja grup PrimoTherm.
- Wyposażona w niezbędne komponenty: termometry, zawór zwrotny, zawory odcinające na zasilaniu i powrocie i izolację termiczną.
- Zainstalowany zawór mieszający ARV Kvs12, pompa AFRISO APH 25-7/180 oraz siłownik ARM 343 ProClick (3-pkt., 230 V, 120 s).
- Przewody zasilający i powrotny można w prosty sposób zamienić miejscami.

Elementy Dostawy

- Kołki montażowe.
- Tuleje zaciskowe na czujniki temperatury.
- Uszczelki do połączenia źródła ciepła.
- Adapter do montażu siłownika na zaworze mieszającym.
- Naklejki do oznaczenia obiegu.

Dane techniczne

przyłącza od strony instalacji	2x GW G1"
przyłącza od strony rozdzielacza	2x G1½"
pompa obiegowa	AFRISO APH 361 25-7/180 mm
maksymalna temperatura medium	90°C
maksymalne ciśnienie	10 bar
rozstaw przyłączy do rozdzielacza	125 mm
Kvs zaworu mieszającego	12 m ³ /h

3 lata gwarancji

Budowa



Wymiary

