

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr 3/2023

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

Zasuwa gwintowana, klinowa z uszczelnieniem miękkim (EPDM/ NBR) wykonana z żeliwa szarego lub sferoidalnego PN10/16.

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

Zasuwa gwintowana PN10/16, nr katalogowy 1-114 888.

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego:

Stosowane do odcinania przepływu w sieciach i instalacjach wodociągowych przesyłających wodę przeznaczoną do spożycia oraz inne ciecze chemicznie obojętne.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

**Norson Sp. z o.o. Sp. Komandytowa
Sarbinowo, ul. Długa 12
62-021 Paczkowo**

5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w art. 12 ust. 2: **nie dotyczy.**

6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku rozporządzenia: **system 4.**

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu:

PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. Część 1: Wymagania ogólne.

PN-EN 1074-2:2002/A1:2005 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. Część 2: Armatura zaporowa.

PN-EN 10088-1:2014-12 Stale odporne na korozję. Część 1: Wykaz stali odpornych na korozję.

PN-EN 10226-1:2006 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwaną na gwincie. Część 1: Gwinty stożkowe zewnętrzne i gwinty walcowe wewnętrzne. Wymiary, tolerancje i oznaczenie.

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium: **nie dotyczy.**

7b. Krajowa ocena techniczna: -


8. Deklarowane właściwości użytkowe.

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Specyfikacja techniczna
- maksymalne ciśnienie robocze	1,0 MPa lub 1,6MPa (zgodnie z oznaczeniem producenta)	PN-EN 1074-1:2002
- maksymalny moment napędowy MOT	1 x DN [Nm]	PN-EN 1074-2:2002/A1:2005
- trzpień zasuw	stal nierdzewna	PN-EN 10088-1:2014-12
- zewnętrzne pokrycie ochronne	farba poliestrowa o grubości min. 250µm	specyfikacja producenta
- temperatura robocza	od 0°C – 70°C	
- wymiana o-ringów trzpienia pod ciśnieniem	spełnia	
- średnica nominalna zasuw	zgodnie z kartą katalogową	PN-EN 1074-2:2002/A1:2005
- rodzaj gwintu	walcowy wewnętrzny: ¾", 1", 5/4", 6/4", 2"	PN-EN 10226-1:2006

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w punkcie 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał:

Specjalista ds. Zarządzania
Jakością



Mirosław Pawłowski

Sarbinowo, dnia 22 listopada 2023