

# FERRO®

NOWOŚĆ

## ZESTAWY POMPOWE

GWARANCJA  
SZCZELNOŚCI



ELECTRONIC  
POWER  
SAFE



### ZM32X40ZGPA

Zestaw mieszający 1"  
z zaworem 3-drogowym,  
elektryczną pompą  
cyrkulacyjną 25-4



### IC8

Zestaw  
wymiennikowo-pompowy  
z elektronicznymi  
pompami cyrkulacyjnymi



### ZR

Zestaw pompowy  
z zaworem różnicowym,  
elektryczną pompą  
cyrkulacyjną

## ZM32X40ZGPA



Zestaw mieszający 1'' z zaworem 3-drogowym, elektroniczną pompą cyrkulacyjną 25-4

Zestaw pompy z 3-drogowym zaworem mieszającym służy do obniżenia temperatury w niskotemperaturowych obiegach grzewczych np. w ogrzewaniu podłogowym. Posiada termometry tarczowe w celu kontroli temperatury cieczy po zmieszaniu i temperatury na powrocie z instalacji. Zawór mieszający posiada możliwość zamontowania siłownika elektrycznego SE230.

Gwarantowana szczelność 1,0 MPa

## IC8



Zestaw wymiennikowo-pompy z elektronicznymi pompami cyrkulacyjnymi

Zestawy wymiennikowe są przeznaczone do łączenia instalacji systemu otwartego i zamkniętego lub innych, w których istnieje konieczność przekazania ciepła bez kontaktu płynów w obiegu pierwotnym i wtórnym, zestawy składają się z wymiennika płytowego z izolacją termiczną, pomp cyrkulacyjnych, wskaźników temperatury oraz zaworów odcinających i filtrów siatkowych.

Gwarantowana szczelność 1,0 MPa

zakres mocy [kW]	pompy	strona źródła ciepła [°C]	strona instalacji [°C]	
10-15	25-4-180	90/70	50/70	<a href="#">IC8X1040ZGPA</a>
15-25				<a href="#">IC8X2040ZGPA</a>
25-30	25-6-180	85/65	45/65	<a href="#">IC8X2460ZGPA</a>
35-45				<a href="#">IC8X3060ZGPA</a>

## ZR



Zestaw pompy z zaworem różnicowym, elektroniczną pompą cyrkulacyjną

Zestaw pompy z grawitacyjnym zaworem różnicowym służy do zabezpieczenia kotła na paliwo stałe przed nadmiernym wzrostem temperatury, a co za tym idzie ciśnienia, które mogą nastąpić w chwili awarii pompy lub braku zasilania. Zestaw za wyjątkiem pompy i zaworu różnicowego w całości wykonany jest ze złączy mosiężnych.

Gwarantowana szczelność 1,0 MPa

zestaw z elektroniczną pompą cyrkulacyjną 25-6, zaworem różnicowym 1''	<a href="#">ZR1X60ZGPA</a>
zestaw z elektroniczną pompą cyrkulacyjną 25-6, zaworem różnicowym 1 1/4''	<a href="#">ZR2X60ZGPA</a>
zestaw z elektroniczną pompą cyrkulacyjną 25-6, zaworem różnicowym 1 1/2''	<a href="#">ZR3X60ZGPA</a>