


Flexvent H posiada kątowe przyłącze $\frac{1}{2}$ ", co pozwala zamontować odpowietrznik bezpośrednio na jednym z gniazd grzejnika.



Dane techniczne

- Temperatura pracy min./maks.: -10°C / 90°C (krótkotrwale: 120°C).
- Minimalne/maksymalne ciśnienie robocze: 0,2 / 10,0 barów (funkcjonalne: 6,0 barów).
- Zastosowanie w instalacjach glikolowych o stężeniu glikolu do 50%.
- Zastosowanie w instalacjach etanolowych o stężeniu etanolu do 30%.



Typ	Wymiary				Przyłącze (E)	Zawór stopowy	Waga [g]		Numer katalogowy
	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]					
Flexvent H R $\frac{1}{2}$ niklowany	31	70	34	15	R $\frac{1}{2}$ "	Nie	140	50	27710
Flexvent H R $\frac{1}{2}$ W (biały)	31	70	34	15	R $\frac{1}{2}$ "	Nie	140	50	27711

Więcej informacji znajdziesz w Internecie:[Instrukcja montażu i obsługi](#)[Deklaracja zgodności](#)[Flexvent H ADSK](#)[Flexvent H DWG](#)[Flexvent H STEP](#)[Folder \(ENG\)](#)[Katalog produktów \(pdf\)](#)[Flexvent Life Cycle Assessment](#)[Animation Flexvent](#)

Gronowska 8
64-100, Leszno - pl

T +48 65 529 49 89
E pl.info@aalberts-hfc.com
I flamcogroup.com/pl