

KOD WYROBU	RODZAJ ANODY	ROZMIAR ANODY	GWINT	ZASTOSOWANIE
22174	Anody standardowe magnezowe	Ø21 x 165	¾"	OW-E5/10/15/15.1, OW-E 30.1+/50.1+, OW-E 40.5 VIKING E 30, VIKING SMART 60,
22173	Anody standardowe magnezowe	Ø21 x 280	¾"	OW-E 50.1+/80.1+/100.1+, OW-E 60.5/80.5/100.5, VIKING E 60/100, VIKING SMART 80/100, W-E 80.24 PLUS, W-E 80.25
22172	Anody standardowe magnezowe	Ø21 x 435	¾"	OW-E 120.1+, VIKING E 120/E 150, VIKING SMART 120,W-E 100.24 PLUS
22171	Anody standardowe magnezowe	Ø21 x 510	¾"	OW-E 120.12 L/P, W-E 120.24 PLUS, W-E W-E 120.24 PLUS, W-E 140.24 PLUS, W-E 140.24S, W-E 100.81
18618	Anody standardowe magnezowe	Ø21 x 545	¾"	W-E 300.81/82 (stara wersja), W-E 400.81/82,
22170	Anody standardowe magnezowe	Ø21 x 590	¾"	W-E 125.81, Viking Plus E 100
21822	Anody standardowe magnezowe	Ø21 x 700	¾"	W-E 150.81, OW-E 100.7A, W-E 100.7A, W-E 100.74A
28897	Anody standardowe magnezowe	Ø21x125	¾"	OW-E 5/10/15/15.1, OW-E 30.1+, VIKING E30
22179	Anody standardowe magnezowe	Ø22 x 700 odizolowana	¾"	OW-E 100.7A, W-E 100.7A, W-E 100.74A
18625	Anody standardowe magnezowe	Ø21 x 900	¾"	W-E 220.81, OW-E 150.7A, W-E 150.7A, W-E 150.74A
22180	Anody standardowe magnezowe	Ø22 x 900 odizolowana	3/4"	OW-E 150.7A, W-E 150.7A W-E 150.74A
20924	Anody standardowe magnezowe	Ø26 x 350 odizolowana	1"	BUZ 400/150.91 N, BUZ 500/200.91 N
20925	Anody standardowe magnezowe	Ø26 x 650 odizolowana	1"	Z-E 220.80 N, Z-E 300.80 N, BUZ 500/300.90 N, BUZ 400/150.92 N, BUZ 500/200.92 N, BUZ 750/300.91 N, BUZ 1000/300.91 N
22611	Anody standardowe magnezowe	Ø26 x 950 odizolowana	1"	BUZ 750/300.92 N, BUZ 1000/300.92 N
22612	Anody standardowe magnezowe	Ø26 x 1100 odizolowana	1"	W-E 300.81 PC N
22607	Anody standardowe magnezowe	Ø33 x 720 odizolowana	5/4"	Z-E 750.80 N, Z-E 1000.80 N, W-E 400.81 N, W-E 500.81 N, W-E 400.82 N
22610	Anody standardowe magnezowe	Ø33 x 950 odizolowana	5/4"	W-E 500.82 N
22608	Anody standardowe magnezowe	Ø33 x 1100 odizolowana	5/4"	W-E 750.81 N, W-E 1000.81 N, W-E400.81PC N
22609	Anody standardowe magnezowe	Ø33 x 1250 odizolowana	5/4"	W-E 750.82 N, W-E 1000.82 N
18615	Anody standardowe magnezowe	Ø33x300	M8	W-E 120.61 / W-E 150.61
22613	Anody standardowe magnezowe	Ø33 x 500 odizolowana	5/4"	Z-E 400.80 N, Z-E 500.80 N /OW-PC 270 R / OW-PC 270.1 R / OW-PC AQUAIR 200 / OW-PC AQUAIR 270
28157	Anody standardowe magnezowe	Ø26x700	1"	W-E220.82 oraz W-E300.81
28158	Anody standardowe magnezowe	Ø26x900	1"	W-E300.82
22614	Anody łączuchowe	3/4" Ø22 x 390	¾"	Zastępuje anody 3/4" Fi21 x 165 oraz Fi21 x 280
22615	Anody łączuchowe	3/4" Ø22 x 560	¾"	Zastępuje anody 3/4" Fi21 x 435 oraz Fi21 x 510
22616	Anody łączuchowe	3/4" Ø22 x 730	¾"	Zastępuje anodę 3/4" Fi21 x 700
22617	Anody łączuchowe	3/4" Ø22 x 900	¾"	Zastępuje anodę 3/4" Fi21 x 900
28159	Anody łączuchowe	Ø26x1070	1"	Zastępuję anodę 1" Fi26x700 oraz Fi26x900
24670	Anody łączuchowe odizolowane	Ø26 x 4 ogniwa	1"	Anody łączuchowe dedykowane do zbiorników z anodami odizolowanymi. Tabela doborowa w zakładce DANE TECHNICZNE
24671	Anody łączuchowe odizolowane	Ø26 x 7 ogniw	1"	
24672	Anody łączuchowe odizolowane	Ø26 x 8 ogniw	1"	
24666	Anody łączuchowe odizolowane	Ø33 x 3 ogniwa	5/4"	
24667	Anody łączuchowe odizolowane	Ø33 x 5 ogniw	5/4"	
24668	Anody łączuchowe odizolowane	Ø33 x 7 ogniw	5/4"	
24669	Anody łączuchowe odizolowane	Ø33 x 8 ogniw	5/4"	
24866	Anody tytanowe	Anoda tytanowa kpl., 200 mm	¾"	Tabela doborowa anod tytanowych w zakładce DANE TECHNICZNE
18617	Anody tytanowe	Anoda tytanowa kpl., 400 mm	¾"	
24865	Anody tytanowe	Anoda tytanowa kpl., 800 mm	¾"	